

Насосы одноступенчатые горизонтальные типа «ин-лайн» «Пульсар ИЛ»

Насосы обеспечивают циркуляцию жидкости в системах отопления, вентиляции и кондиционирования, коммунальных и промышленных сетях, а также подачу питьевой воды.

Насосы подходят для перекачивания невязких, взрывобезопасных и негорючих, не содержащих твердых или волокнистых включений жидкостей. Если перекачиваемые жидкости имеют плотность и/или вязкость более высокую, чем у воды, то следует использовать насосы с электродвигателями большей мощности. В общем случае насосы подходят для неагрессивных жидкостей.

Для повышения эффективности работы их можно использовать вместе с преобразователями частоты.

«Пульсар» ИЛ DN 50 16 2 1.5 кВт 110C 380V
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Серия насосов	
ИЛ	—
2. Тип присоединения	
DN	Фланцевое соединение
3. Диаметры входного и выходного патрубков, мм	
4. Номинальный напор, м	
5. Число полюсов электродвигателя	
—	2
—	4
6. Мощность электродвигателя, кВт	
7. Рабочая температура перекачиваемой жидкости, °C	
8. Напряжение питания, В	
—	380 В



Гарантия 2 года



Программа онлайн
подбора насосов



Высокое качество
насосов



Проверены на
гидравлическом стенде



Поддерживаем складской
ассортимент насосов
и запасных частей к ним



Конфигуратор для
заказа насосов

Технические данные

Диаметры входного и выходного патрубков, мм	32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250
Класс изоляции обмоток	F
Степень защиты	IP55
Диапазон подачи (Q), м³/ч	12,5 – 630
Номинальный напор (H), м	7,3 – 92,1
Мощность электродвигателя, кВт	0,37 – 132
Максимальное рабочее давление (стандартно)	PN16
Рабочая температура перекачиваемой жидкости (в зависимости от типа применяемого механического уплотнения), °C	от 0 до +110 или +120
Температура окружающей среды, °C	До +40
Напряжение питания, В	380



✉ info@pulsarm.ru

📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.

☎ 8 (800) 555-73-08

☎ 7 (4912) 24-02-70

