

GSM-модемы «Пульсар»

GSM-модемы «Пульсар» с возможностью настройки параметров передачи данных. Предназначены для организации канала связи, поддерживающего GSM-стандарты и GPRS, а также для трансляции сведений от приборов учета и телеметрии на контрольное устройство, осуществляющее управление данными.



Сделано в России



Гарантийный срок 6 лет



Поддержка доменной адресации



Работа в режиме прозрачного канала с передачей данных через стороннее ПО



Автоматическая поддержка TCP-соединения с помощью функции keep-alive



Работа в системе с несколькими серверами

Интерфейсы

- USB (для настройки)
- RS-232
- RS-485
- 2G

Могут комплектоваться внешними блоками питания и антеннами

Крепление на DIN-рейку

Крепление на стену



Технические данные

	Крепление на стену	Крепление на DIN-рейку
Количество импульсных входов, шт	до 4-х, телесигнализация	
Количество аналоговых входов, шт	до 2-х (4 ... 20 мА или 0,4... 2 В)	
Диапазон рабочих температур, °С	от 0 до +70 (опционально от -40 до +70)	
Степень защиты корпуса	IP54	IP20
Обмен информацией с внешними устройствами	CSD-передача данных, 2G (протоколы TCP/IP и UDP)	
Поддерживаемые IP-адреса	Статические/динамические	
Питание, В	Постоянного тока 7...20, Переменного тока 220	Постоянного тока 5...20
Режим защиты от зависания	Отдельный микроконтроллер	
Светодиодная индикация уровня GSM-сигнала, передаваемых данных, режима работы и процесса установления соединения		

Удаленное конфигурирование и обновление ПО

✉ info@pulsarm.ru
 📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.
 ☎ 8 (800) 555-73-08
 ☎ 7 (4912) 24-02-70

