

Комбинированные водосчетчики «Пульсар»



Прибор проходит
опрессовку давлением
2,4 МПа

IP68

Степень защиты IP68



Защита от внешнего
магнитного поля



Детали счетчиков,
соприкасающихся с водой,
изготовлены из материалов,
не снижающих качества воды
и стойких к её воздействию



Герметичность счетного механизма и устойчивость
к запотеванию высокая чувствительность
к незначительным расходам

Интерфейсы

- Импульсный выход

Типоразмер

- Основного счетного механизма Ду50-200
- Вспомогательного счетного механизма Ду15-50



Технические данные *

Диаметр условного прохода, Ду, мм	50/15	65/20	80/20	100/20	150/40	200/50
Длина проливной части, мм, с байпасом	280	370	370	370	500	560
Расход воды, м3/ч						
Минимальный, Q _{min} , м3/ч	0,03	0,05	0,05	0,05	0,2	0,45
Переходный, Q _{min} , м3/ч	0,12	0,2	0,2	0,2	0,8	3
Номинальный, Q _{min} , м3/ч	15	25	40	60	150	250
Максимальный, Q _{min} , м3/ч	30	50	80	120	300	500
Диапазон измерений расхода от Q _{min} до Qt 1, %	± 5					
Диапазон измерений расхода от Qt 1 до Qt 2, %	± 2					
Максимальное рабочее избыточное давление, МПа	1,6					
Температура рабочей среды, °C, холодная вода	от +5 до + 50					
Средний срок службы, лет	12					

* Приведен один из вариантов исполнений. Другие варианты указаны в описании типа.

✉ info@pulsarm.ru

📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.

☎ 8 (800) 555-73-08

📞 7 (4912) 24-02-70

