

Компенсаторы гидроударов «Пульсар»

Предназначены для предотвращения любых негативных последствий гидравлического явления.

Область применения - в системах водоснабжения на вводе в квартиру.

Принцип работы:

Компенсаторы могут представляться в виде цилиндра, герметично разделённого поршнем с уплотнительными кольцами на две отдельные камеры. В верхней (закрытой) камере установлена пружина, которая вместе с поршнем способна принимать на себя резко возрастающее давление в нижней (открытой) камере.



Защищает систему водоснабжения, сохраняя ее компоненты




Не требует технического обслуживания



Предотвращает критические нагрузки на оборудование



Компактный размер



Технические данные

Диаметр присоединительной резьбы, Ду, мм	15
Материал корпуса	Латунь CW617N
Диафрагма	Полиацеталь
Пружина	Нержавеющая сталь
Прокладка	Безасбестовый паронит
Рабочее давление, Бар	16
Максимальная рабочая температура, °C.	95
Начало активного вмешательства, Бар	3
Жидкость применения	Вода
Габаритные размеры, (ширина x высота), мм	900x520

✉ info@pulsarm.ru

📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.

☎ 8 (800) 555-73-08

☎ 7 (4912) 24-02-70

